

NOVINKA

mafell

creating excellence



Pro optimální rychlost frézování je možné otáčky plynule nastavit.



Díky velké kontaktní ploše je možné obrábět bezpečně šikmé hrany.



Pro zpracování rohů nabízí vložitelný doraz bezpečné vedení.



U choulolistivých materiálů snižuje tahový kroužek nevzhlednost obráběné plochy.



Hrany na masivním dřevě lze obrábět s běžně dostupnými frézami.



Produkt-Video
youtube.com/user/MafellGermany

Vybavení

Fréza na hrany KF 1000

91C501

Vlastnosti výrobku

- Extrémně tichá s hladinou akustického tlaku jen 71 dB (A)
- S aretací vřetena pro jednoduchou výměnu nástroje
- Made in Germany

Oblasti použití

- Ideálně se hodí pro rovné a profilované opracování okrajů
- Pro masiv, umělou hmotu a dýhy

Oblasti použití

Digitální elektronika je vybavena měkkým startem, konstantní rychlostí při zatížení, snížením otáček při volnoběhu a ochranou proti přetížení.

Labyrintové těsnění trvale chrání vřeteno a ložisko před drobnými částicemi, prachem a pilinami.

Technické údaje

Universální motor	230 V / 50 Hz
Jmenovitý příkon	1000 W
Krk pro upnutí	43 mm
Upínací kleště	8 mm
Rozměry L x H x B	103 x 226 x 328 mm
Otáčky na prázdko	4.000 – 25.000 1/min
Hmotnost	2,1 kg
Hladina akustického tlaku db (A)	71 dB

Rozsah dodávky

1 Převlečná matka	093729
1 Upínací kleštiny OZ 8 mm	093734
1 Rovná fréza Ø 19 mm	090282
1 Opěrná deska pro 43 mm upínací krk	
1 Odsávací adaptér	
1 Maticový klíč 17 mm	
1 Přívodní kabel 4 m	

Příslušenství / Nástroje

Rovná fréza Ø 19 mm	090282
Převlečná matka OZ	093729
Upínací kleštiny OZ 3 mm	093731
Upínací kleštiny OZ 4 mm	093732
Upínací kleštiny OZ 6 mm	093733
Upínací kleštiny OZ 8 mm	093734
Upínací kleštiny OZ 3,175 mm (1/8")	093735
Upínací kleštiny OZ 6,35 mm (1/4")	093736
Sada upínacích kleštin OZ 3 mm*	093737
Sada upínacích kleštin OZ 3,175 mm (1/8")*	093738

* (skládá se z upínací kleštiny + převlečné matky)